


B 向

Encoder connection

电机技术参数及接线说明

电机接线图



相数	2
步距角	1.8°
相电流	4.8A
相电阻	0.4Ω ± 10%
相电感	2.9mH ± 20%
保持转矩	6.0N · m
转子惯量	≈ 2.7Kg · cm ²
质量	≈ 3.75Kg
径向跳动(最大)	0.025mm (Load/负载 450g)
轴向跳动(最大)	0.075mm (Load/负载 920g)
绝缘耐压	500V A.C
绝缘电阻	100MΩ以上/Min
绝缘等级 (UL)	B
温升	80K以下/Max
寿命(小时)	50000以上/Min
使用温度范围	0°C ~ 50°C
使用湿度范围	20%RH ~ 90%RH

技术要求:

1. 一般线性尺寸公差按GB1804-M级;
2. 一般形位公差按GB1184-K级;
3. 线颜色与接线定义依接线图表所示;
4. 材料必须符合RoHS标准;
5. 表面平整, 结合处过度圆滑, 电机做防锈处理。

编码器接线

1	蓝	EA+
2	蓝白	EA-
4	橙	EB+
5	橙白	EB-
8	红	+5VCC
9	黑	EGND

料号:	420019334	表面处理:	
版本:		规格:	YK286EC118N1
设计:	伍生明	日期:	2019.04.22
审核:		名称:	闭环步进电机
标准化:		材料:	
批准:		版本:	V0
		比例:	
		重量:	
		单张:	
		共张:	
		投影标识:	
		单位:	mm

表面处理:
所用机型:
投影标识:
单位:
共张:
mm

深圳市研控自动化科技有限公司